

## LV-MUSTERTEXT Deichabdichtung

### Abdichtung im Deichbau mit DERNOTON<sup>®</sup>-Fertigmischung

#### Geforderte Produkteigenschaften für die mineralische Abdichtung

- Maschinell hergestellte mineralische Abdichtung, bestehend aus natürlichen Stoffen
- Materialzuordnung LAGA Z0
- Frostempfindlichkeitsklasse F1 – nicht frostempfindlich (nach ZTV E-StB 09)
- Auch noch nach 15 Jahren wurzeldicht
- Kein Schrumpfen oder Reißen, selbst nach vollständiger Austrocknung
- Dichtigkeit vor und nach der Trocknung unverändert
- Recyclbar, dabei noch Boden verbessernd wirkend
- Verdichtbarkeitsklasse V1, Einbau nahezu witterungsunabhängig
- Dichtigkeit: Kf-Werte von  $10^{-10}$  m/s (Durchschnittswerte)
- Auch bei Beständigkeitsprüfung keine Veränderung der Dichtigkeit

#### Wie DERNOTON<sup>®</sup>-Fertigmischung oder gleichwertiges Abdichtungsmaterial

Die Gleichwertigkeit in allen geforderten Eigenschaften ist bei der Angebotsabgabe durch Gutachten zu belegen.

#### Liefernachweis der DERNOTON<sup>®</sup>-Fertigmischung

Mineralische Abdichtung mit vor genannten Materialeigenschaften liefern.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte ..... t f. d. t .....

Die Positionen für die vorbereitenden Arbeiten, den Einbau der DERNOTON<sup>®</sup>-Fertigmischung müssen unter Berücksichtigung der Einarbeitungshinweise (INFO 025a) für das jeweilige BV entsprechend formuliert werden.