

## LV–MUSTERTEXT Pflasterabdichtung

### Abdichtung der Fugen bei Pflasterflächen mit DERNOTON<sup>®</sup>-Fertigmischung F

#### Geforderte Produkteigenschaften für die mineralische Abdichtung

- Maschinell hergestellte mineralische Abdichtung, bestehend aus natürlichen Stoffen
- Materialzuordnung LAGA Z0
- Frostempfindlichkeitsklasse F1 – nicht frostempfindlich (nach ZTV E-StB 09)
- Recyclbar, dabei noch bodenverbessernd wirkend
- Eignungsprüfung für die wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §7 Wasserhaushaltsgesetz

#### Wie DERNOTON<sup>®</sup>-Fertigmischung F oder gleichwertiges Abdichtungsmaterial

Die Gleichwertigkeit in allen geforderten Eigenschaften ist bei der Angebotsabgabe durch Gutachten zu belegen.

Liefernachweis der DERNOTON<sup>®</sup>-Fertigmischung F

Heinrich Dernbach, info@dernoton.de, Telefax (0208) 40 81 54

Mineralische Abdichtung mit vor genannten Materialeigenschaften liefern.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte ..... t f. d. t .....

Die Positionen für den Einbau der DERNOTON<sup>®</sup>-Fertigmischung F müssen unter Berücksichtigung der Einbauhinweise (INFO 060) für das jeweilige BV entsprechend formuliert werden.